

Annahmekriterien und Sortierhinweise YTONG-Steine, Porenbetonsteine



Positivliste zur Übernahme für YTONG-Steine, Porenbetonsteine. So nehmen wir diese Abfälle an:

- **Steine** als Reste und Abschnitte, auch mit Steinmehl, ohne Störstoffe, im Zustand, wie gekauft
- **Steine** als Mauerverbund mit Klebefuge. Im Zustand, wie gekauft. Max. 40 cm x 50 cm x 100 cm
- **Steine** auch mit Innen- oder Außenputz
- **Steine** auch mit Fliesen aus Keramik oder Naturstein
- **Steine** auch mit Tapeten. Tapeten nur aus Papier oder Raufaser.
- **Steine** auch mit Wandfarbe. Wandfarbe nur als Dispersionsfarbe im Farbton weiß.



YTONG-Steine, Porenbetonsteine, nehmen wir **NICHT an**, wenn folgende Kriterien einzeln oder mehrfach vorliegen:

- **Steine** mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten verklebt
- **Steine** mit Dämmplatten verklebt, z.B. Styropor, oder Styrodur
- **Steine** mit Heraklithplatten verbunden oder verklebt
- **Steine** mit verschraubten Leisten oder Schienen aus Holz, Kunststoff, oder Metall
- **Steine** mit Feuchteschutzanstrich, Bitumen- oder Teeranstrich, schwarz
- **Fehlwürfe**, z.B. Holz, Kunststoffe, Folie, Papier, Metalle, Isoliermaterial, Kehricht, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Heraklithplatten, Kabelreste, Leerrohre, Hohlraum Dosen, u.ä.m.

YTONG-Steine, Porenbetonsteine, müssen als Monofraktion gesammelt werden. Eine Mischung mit anderen Bauschuttarten wird nur dann angenommen, wenn der Abfallerzeuger der Sortierung und Trennung der Mischung in verwertbare Fraktionen zustimmt und bereit ist die Sortierkosten zu bezahlen.

Wenn Materialien oder Gemische anfallen, die in oben genannter Liste nicht enthalten sind, dann rufen Sie uns bitte zur Klärung an.

Die Stoffe und Gegenstände, die in der rechten Spalte genannt sind, können wir zum großen Teil gerne separat für Sie entsorgen! Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an!

Stand: Juni 2020